

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-2C-VZ Set 92188-93087

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 106 x 63 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

Toepassingsgebieden

- toiletten
- technische ruimtes
- gangen
- trappenhuis

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD3N-2C-VZ	wit	92188
Afdekring PD3N VZ	gitzwart	93087

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 63 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	gitzwart mat, overeenkomstig RAL9005 (93087)

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	30 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Type de contact:	1x maakcontact/NO (potentiaalvrij)
Nalooptijd:	5 min - 120 min

Productinformatie

Set : PD3N-2C-VZ + Afdekkring PD3N VZ gitzwart mat, overeenkomstig RAL9005


Met een afstandsbediening programmeerbare plafondbewegingsmelder

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Extra potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD3N-2C-VZ

Art.nr.: 92188

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 106 x 63 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Afdekring PD3N VZ

Art.nr.: 93087

Afmetingen: Ø 106 x 17 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: gitzwart mat, overeenkomstig RAL9005