



PD4-CAS2-GH Set 93479-92199

- Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parameterisatie: Casambi App

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-CAS2-GH	wit	93479
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° ovaal (Plafondmontage)
Reikwijdte:	30 m x 19 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	440 m ² / 14 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 16 m / 14 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK09 (92199)
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)
Behuizing:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kleur:	
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Nalooptijd:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD4-CAS2-GH + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Casambi-aanwezigheidsmelder speciaal voor **grote hoogten**

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling

Externe mechanische instelbare telescopische lichtsensor voor montagehoogtes van 5 tot 16 m voor een applicatiespecifieke lichtmeting.

Gemengd lichtmeting door middel van een externe lichtsensor

Aanpassen van de reflector factor en ingeven van de lichtsterkte van de display in de actuele lichtsterkte in de app.

Het detectiegebied kan worden uitgenbreid met andere B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van de detectiegevoeligheid van elke PIR-sensor


Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder

Bij toepassing in hoogbouwmagazijnen moet erop worden gelet dat de melders aan de kop van de gangpaden worden geïnstalleerd met gebruik van 180° afdeklamellen, zodat deze alleen bewegingen in de gewenste gang detecteren

Handmatig schakelen **en dimmen** is mogelijk via een externe drukknop

Eenvoudige programmering met de Casambi smartphone app.



CASAMBI



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD4-CAS2-GH

Art.nr.: 93479

Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Afmetingen: \varnothing 101 x 76 mm

Parameterisatie: Casambi App



Beschermingskorf BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: \varnothing 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf