

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-C-IB Set 92586-92992

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een detectiegebied tot 40 x 5 m (250 m²), geschikt voor gangen en op afstand bedienbaar

Toepassingsgebieden

- gangen

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|----------------------------|------------|---------|
| PD4-M-1C-C-IB | wit | 92586 |
| Vierkant designraam PD4-IB | zuiver wit | 92992 |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 97 x 103 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 250 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

| | |
|-----------------------|---|
| Schakelvermogen: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I_p (200 µs) = 800 A |
| Contacttype: | 1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact |
| Nalooptijd: | 15 s – 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Set : PD4-M-1C-C-IB + Vierkant designraam PD4-IB
zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Aanwezigheidsmelder speciaal voor **brede en lange** gangen

Met een **potentiaalvrij** schakelcontact

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-M-1C-C-IB

Art.nr.: 92586

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 97 x 103 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Vierkant designraam PD4-IB

Art.nr.: 92992

Afmetingen: 101 x 101 x 11.8 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010