

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-1C-GH-OB Set 92245-92375

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 98 x 63 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

Toepassingsgebieden

- hoogbouwmagazijn
- sporthallen / opslagruimtes

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-M-1C-GH-OB	wit	92245
Opbouwsokkel IP65 voor PD4-OB IP20	wit	92375

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 98 x 63 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° ovaal (Plafondmontage)
Reikwijdte:	30 m x 19 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	440 m ² / 14 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 16 m / 14 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV- bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I_p (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	20 – 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD4-M-1C-GH-OB + Opbouwsokkel IP65 voor
PD4-OB IP20 wit

Aanwezigheidsmelder speciaal voor **Grote Hoogtes**

Met een **potentiaalvrij** schakelcontact

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te
maken van slave-apparaten

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een
noodzakelijke afstandsbediening

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder

**Bij toepassing in hoogbouwmagazijnen moet erop
worden gelet dat de melders aan de kop van de
gangpaden worden geïnstalleerd met gebruik van 180°
afdeklamellen, zodat deze alleen bewegingen in de
gewenste gang detecteren**

Fabriek instelling 3 min en 1000 Lux





Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-M-1C-GH-OB

Art.nr.: 92245

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 98 x 63 mm

Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Opbouwsokkel IP65 voor PD4-OB IP20

Art.nr.: 92375

Afmetingen: Ø 115 x 70 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP65

Slagvastheid: IK07