

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-VZ Set 92255-92992

230 V PIR-aanwezigheidsmelder met 2 kanalen, 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 24 m (450 m²), op afstand bedienbaar

Toepassingsgebieden

- kantoortuinen
- vergaderzalen
- classrooms/seminar Rooms
- entree ruimtes
- gangen
- sporthallen / opslagruimtes

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|----------------------------|------------|---------|
| PD4-M-2C-VZ | wit | 92255 |
| Vierkant designraam PD4-IB | zuiver wit | 92992 |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 104 x 70 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 450 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |

Kanaal 1 (lichtsturing)

| | |
|-------------------|---|
| Schakelvermogen: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 µs) = 800 A |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact |
| Nalooptijd: | 15 s – 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Schakelvermogen: | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$ |
| Type de contact: | 1x potentiaalvrij maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 5 min – 120 min, Alarmimpuls, impuls |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Set : PD4-M-2C-VZ + Vierkant designraam PD4-IB zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Aanwezigheidsmelder met een zeer groot detectiebereik

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Extra potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Alarmpuls: de melder schakelt pas als er gedurende 9 seconden minstens 3 bewegingen worden gedetecteerd

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux (15 min HVAC)

Schakelen op de nul doorgang



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-M-2C-VZ

Art.nr.: 92255

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 104 x 70 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Vierkant designraam PD4-IB

Art.nr.: 92992

Afmetingen: 101 x 101 x 11.8 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010