

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92467

- Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Afmetingen: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Typisch verbruik: ca. 2 W

Bestelgegevens

Omschrijving

PD4-M-HCL2-SM DALI-2

Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Kleur Art.nr.

wit 93485

wit 92467

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Spanning: | 230 V AC \pm 10% 50 Hz |
| Afmetingen: | Ø 164 x 143 mm (92467) |
| Typisch verbruik: | ca. 2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 450 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK09 (92467) |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92467) |
| Kleur: | wit, overeenkomstig RAL9010 |

DALI sturing

| | |
|-----------------------------------|---|
| DALI-uitgang: | 100 mA (gegarandeerd), 120 mA (max.) |
| Ondersteunde bedieningsapparaten: | DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL alleen mogelijk met DT8-Tc, 2700 - 6500 K) |
| Ondersteunde besturingsapparaten: | B.E.G. BMS (bewegingsdetectie) |
| Nalooptijd: | 1 min - 150 min |
| Oriëntatieverlichting: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / ∞ |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 - 2500 Lux |

Relais (NO, potentiaalvrij)

| | |
|------------------|---|
| Schakelvermogen: | 2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 165 A, I_p (200 μ s) = 800 A |
| Type de contact: | 1x μ -contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 5 s - 120 min (HVAC) |

Productinformatie

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-M-HCL2-SM DALI-2
Art.nr.: 93485

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Afmetingen: $\varnothing 124 \times 85$ mm
Typisch verbruik: ca. 2 W



Beschermingskorf BSK ($\varnothing 164 \times 143$ mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: $\varnothing 164 \times 143$ mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf