

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-C-IB Set 92444-92199-92992

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving                         | Kleur      | Art.nr. |
|--------------------------------------|------------|---------|
| PD4-S-C-IB                           | wit        | 92444   |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit        | 92199   |
| Vierkant designraam PD4-IB           | zuiver wit | 92992   |

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Spanning:   | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz  |
| Afmetingen:                                       | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Typisch verbruik:                                 | ca. 0.2 W   |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 40 m<br>dwars<br>max. Ø 20 m<br>frontaal |
| Reikwijdte:                                       |   |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehoogte   |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2.4 m / 2.6 m /<br>2.5 m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II  |
| Slagvastheid:                                     | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C   |
| Behuizing:  | <b>polycarbonaat,<br/>UV-bestendig +<br/>gecoate stalen<br/>korf (92199)</b>            |
| Kleur:  | wit mat,<br>overeenkomstig<br>RAL9010   |
| Pulsduur:   | 2 of 9 s  |

## Productinformatie

Set : PD4-S-C-IB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + Vierkant designraam PD4-IB zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Slave-melder speciaal voor **brede en lange** gangen

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.

Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder




## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD4-S-C-IB**  
Art.nr.: 92444

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 97 x 103 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf



**Vierkant designraam PD4-IB**  
Art.nr.: 92992

Afmetingen: 101 x 101 x 11.8 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig  
RAL9010