

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD4-S-DAA4G-OB Set 92759-92467

- Spanning: 22 V DC via de DALI Bus
- Afmetingen: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Detectiebereik: horizontaal 360°  
(Plafondmontage)

### Bestelgegevens

#### Omschrijving

PD4-S-DAA4G-OB  
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143  
mm)

Kleur	Art.nr.
wit	92759
wit	92467

## Technische gegevens

Spanning:	22 V DC via de DALI Bus
Afmetingen:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK09 (92467)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	<b>polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92467)</b>
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Maximum 4 slaves op één master PD4-M-DAA4G	
Pulsduur:	30 s (2 s in de test mode gedurende 3 minuten)

## Productinformatie

Set : PD4-S-DAA4G-OB + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit

DALI-bus Slave-melder

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een Mastermelder PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Automatische test mode via de Master aanwezigheidsmelder

Plug&Play: geen programmering benodigd

Eenvoudige montage

Opbouw of inbouw uitvoering beschikbaar



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD4-S-DAA4G-OB**

Art.nr.: 92759

Spanning: 22 V DC via de DALI Bus

Afmetingen: Ø 103 x 76 mm

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)



### **Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf