

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-GH-OB Set 92265-92376-92199

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met een detectiebereik van 360° en een detectieveld van maximaal 30 x 19 m (440 m<sup>2</sup>) bij een montagehoogte van 16 m, voor hoogbouwmagazijnen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-S-GH-OB	wit	92265
Opbouwsokkel IP65 PD4-OB IP54	wit	92376
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° ovaal (Plafondmontage)
Reikwijdte:	30 m x 19 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	5 m / 16 m / 14 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C <b>polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)</b>
Behuizing:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kleur:	
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Set : PD4-S-GH-OB + Opbouwsokkel IP65 PD4-OB  
IP54 wit + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)  
wit

Slave-melder speciaal voor **grote hoogten**

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master  
melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een  
beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde  
lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor  
uitzonderingen de betreffende mastermelder.

Voor meer informatie

<https://www.beg-luxomat.com/nl/grote-montagehoogtes/>

Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder

**Bij toepassing in hoogbouwmagazijnen moet erop  
worden gelet dat de melders aan de kop van de  
gangpaden worden geïnstalleerd met gebruik van 180°  
afdeklamellen, zodat deze alleen bewegingen in de  
gewenste gang detecteren**





## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD4-S-GH-OB**

Art.nr.: 92265

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 101 x 76 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W




### **Opbouwsokkel IP65 PD4-OB IP54**

Art.nr.: 92376

Afmetingen: Ø 115 x 70 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP65

Slagvastheid: IK07



### **Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf