

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-IB Set 92254-92992

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 97 x 103 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving               | Kleur      | Art.nr. |
|----------------------------|------------|---------|
| PD4-S-IB                   | wit        | 92254   |
| Vierkant designraam PD4-IB | zuiver wit | 92992   |

## Technische gegevens

|   |  |
|---|--|
| Spanning:   | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz                                 |
| Afmetingen:                                       | Ø 97 x 103 mm  |
| Typisch verbruik:                                 | ca. 0.2 W  |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 24 m<br>dwars |
| Reikwijdte:                                       | max. Ø 8 m<br>frontaal<br>max. Ø 6.4 m<br>zittend            |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehoogte                  |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 10 m / 2.5<br>m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II   |
| Slagvastheid:                                     | IK04   |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C  |
| Behuizing:  | polycarbonaat,<br>UV-bestendig                               |
| Kleur:  | wit mat,<br>overeenkomstig<br>RAL9010                        |
| Pulsduur:   | 2 of 9 s   |

## Productinformatie

Set : PD4-S-IB + Vierkant designraam PD4-IB zuiver  
wit mat, overeenkomstig RAL9010

Slave-melder met een zeer groot detectiebereik

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master  
melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een  
beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde  
lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor  
uitzonderingen de betreffende mastermelder.



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PD4-S-IB**

Art.nr.: 92254

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 97 x 103 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W



### **Vierkant designraam PD4-IB**

Art.nr.: 92992

Afmetingen: 101 x 101 x 11.8 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010