

B.E.G. LUXOMAT® net



PD4N-CAS Set 93474-93743

- Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Afmetingen: \varnothing 106 x 95 mm
- Parameterisatie: Casambi App

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| PD4N-CAS | wit | 93474 |
| Corridor lens PD4N type A, Afdekring | zwart | 93743 |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Afmetingen: | Ø 106 x 95 mm |
| Parameterisatie: | Casambi App |
| Typisch verbruik: | 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) (93743) |
| Reikwijdte: | max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal (93743) |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 250 m² / 2.5 m Montagehoogte (93743) |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743) |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK04 |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +45 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | zwart mat, overeenkomstig RAL9005 (93743) |
| Aantal PIR sensoren: | 4 |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| Nalooptijd: | 1 s - 60 min |
| Valeur de consigne de luminosité: | 1 - 4000 Lux |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

Productinformatie

Set : PD4N-CAS + Corridor lens PD4N type A,
Afdekring zwart mat, overeenkomstig RAL9005

Casambi-aanwezigheidsmelder

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden aangepast aan de toepassing

Aanpassen van de reflector factor en ingeven van de lichtsterkte van de display in de actuele lichtsterkte in de app.

Het detectiegebied kan worden uitgenbreid met andere B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van de detectiegevoeligheid van elke PIR-sensor

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Eenvoudige programmering met de Casambi smartphone app.

Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekcontlasting en contactbeschermkap voor plafondinbouw

Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar

Accessoires voor wandmontage optioneel leverbaar

Extra accessoires voor kleuraanpassing zijn optioneel leverbaar



CASAMBI



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-CAS

Art.nr.: 93474

Spanning: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen: \varnothing 106 x 95 mm
Parameterisatie: Casambi App



Corridor lens PD4N type A, Afdekring

Art.nr.: 93743

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte: max. \varnothing 40 m dwars
max. \varnothing 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: 250 m² / 2.5 m Montagehoogte