

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD4N-DALI-SYS Set 93340-93753-93743

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: **Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93753)**
- Parameterisatie: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-DALI-SYS	wit	93340
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	zwart	93753
Corridor lens PD4N type A, Afdekring	zwart	93743

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93753)
Parameterisatie:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) (93743) max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal (93743)
Reikwijdte:	250 m² / 2.5 m Montagehoogte (93743)
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743)
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	IP20 / Klasse II + IP54 (93753)
Beschermingsgraad/-klasse:	IK04
Slagvastheid:	-25 °C tot +55 °C
Omgevingstemperatuur:	polycarbonaat, UV- bestendig
Behuizing:	zwart mat, overeenkomstig RAL9005 (93743)
Kleur:	1 s - 120 min
Nalooptijd:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Oriëntatieverlichting:	10 - 2500 Lux
Valeur de consigne de luminosité:	Gemengd licht meting
Gemengd licht meting:	

Productinformatie

Set : PD4N-DALI-SYS + OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ zwart mat, overeenkomstig RAL9005 + Corridor lens PD4N type A, Afdekking zwart mat, overeenkomstig RAL9005

DALI Multi-sensor met een zeer groot detectiebereik

Voeding via de DALI-bus

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Geschikt voor opbouw of inbouw montage

Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-DALI-SYS

Art.nr.: 93340

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 106 x 68 mm

Parameterisatie: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ

Art.nr.: 93753

Afmetingen: Ø 109 x 19 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Corridor lens PD4N type A, Afdekring

Art.nr.: 93743

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Reikwijdte: max. Ø 40 m dwars

max. Ø 20 m frontaal

Detectiezone voor dwars langs de

melder lopen: 250 m² / 2.5 m

Montagehoogte