



## PD4N-LTMS-RR-IB

92709 EAN: 4007529927098

LTMS PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m<sup>2</sup>), op afstand bedienbaar, met reedrelais en sensor voor licht, temperatuur en beweging

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-LTMS-RR-IB	wit	92709

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-LTMS	-	92185
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

## Technische gegevens

Spanning:	16 - 48 V DC
Afmetingen:	Ø 98 x 103 mm
Typisch verbruik:	< 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Lichtmeting uitgave:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Uitgangstemperatuur:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

### Kanaal 1

Schakelvermogen:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Contacttype:	μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	1 s - 60 min, impuls
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Multisensor voor het doorgeven van aanwezigheid-,  
temperatuur- en helderheidswaarde

Voor integratie in een bedrijfseigen bussysteem

Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als  
analoge spanning

Weergave van bewegingsdetectie via een schakelcontact

Fijn instelling van uitgangswaarde voor de lichtmeting en  
temperatuur via een potentiometer op het apparaat

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

### Toepassingsvoorbeelden:

kantoorruimten, vergaderzalen, trappenhuis, kleine kantoren,  
classrooms/seminar Rooms, sporthallen / opslagruimtes



## Accessoires




### BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




### IR-LTMS

Art.nr.: 92185

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V <BR> 0 mAh



### Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf