

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD4N-LTMS-RR-IB

92709 EAN: 4007529927098

- Spanning: 16 - 48 V DC
- Afmetingen: Ø 98 x 103 mm
- Typisch verbruik: < 1 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-LTMS-RR-IB	wit	92709

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-LTMS	-	92185
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	16 - 48 V DC
Afmetingen:	Ø 98 x 103 mm
Typisch verbruik:	< 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Lichtmeting uitgave:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Uitgangstemperatuur:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1

Schakelvermogen:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Contacttype:	μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	1 s - 60 min, impuls
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Multisensor voor het doorgeven van aanwezigheid-,
temperatuur- en helderheidswaarde

Voor integratie in een bedrijfseigen bussysteem

Weergave van actuele licht- en temperatuurwaarden als
analoge spanning

Weergave van bewegingsdetectie via een schakelcontact

Fijn instelling van uitgangswaarde voor de lichtmeting en
temperatuur via een potentiometer op het apparaat

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Toepassingsvoorbeelden:

kantoorruimten, vergaderzalen, trappenhuis, kleine kantoren,
classrooms/seminar Rooms, sporthallen / opslagruimtes



Accessoires




BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-LTMS

Art.nr.: 92185

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V
 0 mAh



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf