

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

# 93241-92199-93733

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

### Bestelgegevens

| Omschrijving                         | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| PD4N-S                               | wit   | 93241   |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit   | 92199   |
| lens PD4N, Afdekring                 | zwart | 93733   |

## Technische gegevens

|   |  |
|---|--|
| Spanning:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Afmetingen:                                       | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>   |
| Typisch verbruik:                                 | ca. 0.2 W  |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 24 m<br>dwars                 |
| Reikwijdte:                                       | max. Ø 8 m<br>frontaal<br>max. Ø 6.4 m<br>zittend                            |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehoogte                                  |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 10 m / 2.5<br>m  |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II   |
| Slagvastheid:                                     | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Omgevingstemperatuur:                             | -25 °C tot +50 °C  |
| Behuizing:  | <b>polycarbonaat,<br/>UV-bestendig +<br/>gecoate stalen<br/>korf (92199)</b> |
| Kleur:  | <b>zwart mat,<br/>overeenkomstig<br/>RAL9005<br/>(93733)</b>                 |
| Pulsduur:   | 2 of 9 s   |

## Productinformatie

Set : PD4N-S + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + lens PD4N, Afdekring zwart mat, overeenkomstig RAL9005

Slave-melder met een zeer groot detectiebereik

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### PD4N-S


Art.nr.: 93241

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60

Hz

Afmetingen: Ø 106 x 92 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W



### Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf



### lens PD4N, Afdekring

Art.nr.: 93733

Detectiebereik: horizontaal 360°  
(Plafondmontage)

Reikwijdte: max. Ø 24 m dwars

max. Ø 8 m frontaal

max. Ø 6.4 m zittend

Detectiezone voor dwars langs de melder  
lopen: 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte