

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

# 93241-92199-93786-93 073

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93786)**
- Typisch verbruik: ca. 0.2 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4N-S	wit	93241
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
OB montage set IP54 PD4N H	antraciet	93786
Corridor lens PD4N type A	wit	93073

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93786)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	<b>horizontaal 360° (Plafondmontage) (93073)</b> <b>max. Ø 40 m dwars</b>
Reikwijdte:	<b>max. Ø 20 m frontaal (93073)</b> <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte (93073)</b>
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Beschermingsgraad/-klasse:	<b>IP54 (93786)</b>
Slagvastheid:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	<b>polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)</b>
Kleur:	<b>wit, overeenkomstig RAL9010 (93073)</b>
Pulsduur:	2 of 9 s

## Productinformatie

Set : PD4N-S + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + OB montage set IP54 PD4N H antraciet, overeenkomstig RAL7016 + Corridor lens PD4N type A wit, overeenkomstig RAL9010

Slave-melder met een zeer groot detectiebereik

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.



## Stel in


Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### PD4N-S

Art.nr.: 93241

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 106 x 92 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



### Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf



### OB montage set IP54 PD4N H

Art.nr.: 93786

Afmetingen: Ø 110 x 45 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Kleur: antraciet, overeenkomstig RAL7016



### Corridor lens PD4N type A

Art.nr.: 93073

Detectiebereik: horizontaal 360°  
(Plafondmontage)  
Reikwijdte: max. Ø 40 m dwars  
max. Ø 20 m frontaal  
Detectiezone voor dwars langs de melder  
lopen: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte