

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set 93241-93465

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø24 m (450 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving

PD4N-S
OB montage set IP54 PD4N H

Kleur Art.nr.

wit 93241
wit 93465

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93465)
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 (93465)
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit, overeenkomstig RAL9010 (93465)
Pulsduur:	2 of 9 s

Productinformatie

Set : PD4N-S + OB montage set IP54 PD4N H wit,
overeenkomstig RAL9010

Slave-melder met een zeer groot detectiebereik

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master
melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een
beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde
lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor
uitzonderingen de betreffende mastermelder.



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4N-S

Art.nr.: 93241

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 106 x 92 mm

Typisch verbruik: ca. 0.2 W



OB montage set IP54 PD4N H

Art.nr.: 93465

Afmetingen: Ø 110 x 45 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Kleur: wit, overeenkomstig RAL9010