

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-12-48V-IB Set 92985-92327

- Spanning: 12 - 48 V AC / DC
- Afmetingen: **Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92327)**
- Typisch verbruik: < 0.25 W

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- kleine kantoren

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|-----------------------|-------|---------|
| PD9-1C-12-48V-IB | wit | 92985 |
| Afdekring PD9 Ø 45 mm | wit | 92327 |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 12 - 48 V AC / DC |
| Afmetingen: | Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92327) |
| Typisch verbruik: | < 0.25 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat (92327) |
| Kabellengte: | 45 cm |

Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)

| | |
|-------------------|---|
| Schakelvermogen: | 1000 W, cos ϕ = 1 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μ s) = 800 A |
| Contacttype: | 1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact |
| Nalooptijd: | 30 s - 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 - 2000 Lux |

Productinformatie

Set : PD9-1C-12-48V-IB + Afdekking PD9 Ø 45 mm wit mat

Mini-bewegingsmelder met een **werkspanning van 12-48 V**

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Eenvoudig instelbaar op de melder zelf

Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond (bij 34 mm Ø)

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen

Inclusief Ø 45 mm afdekking en afdeklamellen



power supply



sensor head



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD9-1C-12-48V-IB

Art.nr.: 92985

Spanning: 12 - 48 V AC / DC

Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm

Typisch verbruik: < 0.25 W



Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92327

Afmetingen: Ø 45 mm

Kleur: wit mat