

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-1C-12-48V-IB Set 92985-92958-92346

12-48 V PIR-bewegingsmelder met 360°
dekkingshoek en een bereik tot Ø 10 m (78 m²),
met potentiaalvrij schakelcontact

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- kleine kantoren

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------------|---------|
| PD9-1C-12-48V-IB | wit | 92985 |
| Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9 | transparant | 92958 |
| Afdekring PD9 Ø 45 mm | zilver | 92346 |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 12 - 48 V AC / DC |
| Afmetingen: | Sensorkop: Ø 45 x 37 mm, Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346) |
| Typisch verbruik: | < 0.25 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II + IP65 (92958) |
| Slagvastheid: | IK03 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | zilver mat (92346) |
| Kabellengte: | 45 cm |
| Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij) | |
| Schakelvermogen: | 1000 W, cos φ = 1 800 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μs) = 800 A |
| Contacttype: | 1x μ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact |
| Nalooptijd: | 30 s - 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 - 2000 Lux |

Productinformatie

Set : PD9-1C-12-48V-IB + Afdekking IP65 voor
Sensorkop PD9 transparant + Afdekring PD9 Ø 45 mm zilver mat

Mini-bewegingsmelder met een **werkspanning van 12-48 V**

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Eenvoudig instelbaar op de melder zelf

Voedingsblok past in de opening van de melder in het plafond (bij 34 mm Ø)

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds en in armaturen

Inclusief Ø 45 mm afdekring en afdeklamellen



power supply



sensor head



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD9-1C-12-48V-IB

Art.nr.: 92985

Spanning: 12 – 48 V AC / DC

Afmetingen: Sensorkop: Ø 45 x 37 mm,

Vermogensdeel: 165 x 24 x 24 mm

Typisch verbruik: < 0.25 W




Afdekking IP65 voor Sensorkop PD9

Art.nr.: 92958

Beschermingsgraad/-klasse: IP65

Behuizing: UV-bestendig

Kleur: transparant



Afdekring PD9 Ø 45 mm

Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm

Kleur: zilver mat