

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-IB Set 92912-92915

230 V PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø 10 m (78 m²), IP65, op afstand bedienbaar en met potentiaalvrij schakelcontact

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- badkamers

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-M-1C-SDB-IP65-IB	wit	92912
PD9-S-SDB-IB	wit	92915

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Afmetingen:	Sensorkop: \varnothing 36 x 28 mm, Vermogensdeel: 154 x 40 x 26 mm
Typisch verbruik:	2.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. \varnothing 10 m dwars max. \varnothing 6 m frontaal max. \varnothing 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP65 / Klasse III
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kabellengte:	350 cm
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 80 A
Contacttype:	1x μ -contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	20 - 1500 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD9-M-1C-SDB-IP65-IB + PD9-S-SDB-IB wit,
overeenkomstig RAL9010

Mini-aanwezigheidsmelder speciaal voor vochtige ruimtes
(IP65)

Met een **potentiaalvrij** schakelcontact

Mastertoesteluitvoering

Op deze mastermelder is één slave-melder direct aansluitbaar


Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Montage in gesloten plafonds is niet mogelijk


Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde
plafonds en in armaturen



power supply



sensor head



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD9-M-1C-SDB-IP65-IB

Art.nr.: 92912

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Afmetingen: Sensorkop: $\varnothing 36 \times 28$ mm, Vermogensdeel: $154 \times 40 \times 26$ mm

Typisch verbruik: 2.2 W



PD9-S-SDB-IB

Art.nr.: 92915

Afmetingen: $\varnothing 36 \times 28$ mm

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Reikwijdte: max. $\varnothing 10$ m dwars

max. $\varnothing 6$ m frontaal

max. $\varnothing 4$ m zittend