

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD9-SH-24V-LED Set 93210-92327

- Spanning: 24 V DC
- Afmetingen: **Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92327)**
- Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD9-SH-24V-LED	wit	93210
Afdekring PD9 Ø 45 mm	wit	92327

## Technische gegevens

Spanning:	24 V DC
Afmetingen:	<b>Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92327)</b>
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK03
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>wit mat (92327)</b>
Kabellengte:	350 mm
Schakelvermogen:	24V DC / 0.5mA

## Productinformatie



Set : PD9-SH-24V-LED + Afdekring PD9 Ø 45 mm wit mat

Mini-bewegingsmelder

Voor aansluiting op gebouwautomatiseringssystemen

Uitgang 24V DC / 0,5mA

93210: Met status-LED voor bewegingsindicatie



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




### **PD9-SH-24V-LED**

Art.nr.: 93210

Spanning: 24 V DC

Afmetingen: Ø 45 x 28 mm

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)



### **Afdekring PD9 Ø 45 mm**

Art.nr.: 92327

Afmetingen: Ø 45 mm

Kleur: wit mat