

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-LED Set 93210-92346

24V PIR-bewegingssensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m<sup>2</sup>), met LED

### Bestelgegevens

| Omschrijving          | Kleur  | Art.nr. |
|-----------------------|--------|---------|
| PD9-SH-24V-LED        | wit    | 93210   |
| Afdekring PD9 Ø 45 mm | zilver | 92346   |

## Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Spanning:   | 24 V DC   |
| Afmetingen:                                       | <b>Ø 45 x 28 mm +<br/>Ø 45 mm<br/>(92346)</b>   |
| Detectiebereik:                                   | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage)<br>max. Ø 10 m<br>dwars<br>max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend |
| Reikwijdte:                                       |   |
| Detectiezone voor dwars<br>langs de melder lopen: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehoogte  |
| Montagehoogte<br>min./max./aanbevolen:            | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Beschermingsgraad/-klasse:                        | IP20 / Klasse II  |
| Slagvastheid:                                     | IK03  |
| Omgevingstemperatuur:                             | -5 °C tot +45 °C  |
| Behuizing:  | polycarbonaat,<br>UV-bestendig  |
| Kleur:  | <b>zilver mat<br/>(92346)</b>   |
| Kabellengte:                                      | 350 mm  |
| Schakelvermogen:                                  | 24V DC / 0.5mA  |

## Productinformatie

Set : PD9-SH-24V-LED + Afdekring PD9 Ø 45 mm  
zilver mat

Mini-bewegingsmelder

Voor aansluiting op gebouwautomatiseringssystemen

Uitgang 24V DC / 0,5mA

93210: Met status-LED voor bewegingsindicatie



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




### **PD9-SH-24V-LED**

Art.nr.: 93210

Spanning: 24 V DC

Afmetingen: Ø 45 x 28 mm

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)



### **Afdekring PD9 Ø 45 mm**

Art.nr.: 92346

Afmetingen: Ø 45 mm

Kleur: zilver mat