



## PICO-DALI-LINK-IB

93908 EAN: 4007529939084

Mini DALI multisensor met slechts 11 mm  
inbouwdiepte voor bijvoorbeeld installatie in  
verlichtingsarmaturen

Voeding via de DALI-bus

Detectiezone kan uitgebreid worden door de  
Master-Slave modus

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PICO-DALI-LINK-IB	wit	93908

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Montage set PICO	wit	93775
Montage set PICO	zwart	93778
Montage set PICO	verkeerswit	93777
Montage set PICO	antraciet	93776

## Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 33 x 27 mm
Parameterisatie:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)
Stroomverbruik:	2 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit, overeenkomstig RAL9010
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

## Productinformatie

Mini DALI multisensor met slechts 11 mm inbouwdiepte voor bijvoorbeeld installatie in verlichtingsarmaturen

Voeding via de DALI-bus

Naadloze integratie in het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK verlichtingssturingssysteem, als modulair multi-masterconcept

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus

Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Extra gratis software van B.E.G. is vereist

### Toepassingsvoorbeelden:

trappenhuis, toiletten, technische ruimtes, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen



## Accessoires



### Montage set PICO

Art.nr.: 93775

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



### Montage set PICO

Art.nr.: 93778

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Montage set PICO

Art.nr.: 93777

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



### Montage set PICO

Art.nr.: 93776

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm  
Beschermsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig