



## PICO-DALI-SYS-IB Set 93909-93778

DALI-SYS PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m<sup>2</sup>), voor integratie in DALI-SYS-systemen

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PICO-DALI-SYS-IB	wit	93909
Montage set PICO	zwart	93778

## Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	<b>Ø 45 x 50 mm (93778)</b> B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC- Tools
Parameterisatie:	
Stroomverbruik:	2 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)  max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig  <b>zwart, overeenkomstig RAL9005 (93778)</b>
Kleur:	
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2500 Lux

## Productinformatie

Set : PICO-DALI-SYS-IB + Montage set PICO zwart,  
overeenkomstig RAL9005

Mini DALI multisensor met slechts 11 mm inbouwdiepte voor  
bijvoorbeeld installatie in verlichtingsarmaturen

Voeding via de DALI-bus

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT® net  
DALI-SYS

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave  
modus

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar  
modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting  
PLUS

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd  
met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van  
B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur  
(armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere  
fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van  
andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en  
onderhoud) van B.E.G. zijn vereist



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **PICO-DALI-SYS-IB**

Art.nr.: 93909

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 33 x 27 mm

Parameterisatie: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



### **Montage set PICO**

Art.nr.: 93778

Afmetingen: Ø 45 x 50 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig