

B.E.G.

LUXOMAT[®] net



PS-DALI-LINK-IB

92846 EAN: 4007529928460

Geïntegreerde temperatuurbewaking en kortsluit detectie

Geïntegreerde LED voor visualisatie van operationele informatie

DALI-2 gecertificeerd product

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PS-DALI-LINK-IB	wit	92846

Technische gegevens

Spanning:	110 - 277 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	240 x 26 x 26 mm
Uitgangsspanning:	16 V DC (DALI, typisch)
Typisch verbruik:	3.3 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polycarbonaat + ABS mengsel
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.25 - 2.5 mm ² voor draad met een massieve kern
Nominale stroom:	100 mA
Nominale stroom (max.):	120 mA

Productinformatie

DALI voeding voor de B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK oplossing, verlichtingssturing over meerdere ruimtes, voor inbouw in een verlaagd plafond.

Parameter-instellingen DALI-LINK verlichtingssturing via Bluetooth met een smartphone en de B.E.G. DALI-LINK app.

Er kunnen maximaal 25 DALI-armaturen en 6 DALI-LINK-besturingsunits (multisensoren of drukknopinterfaces) op de voeding worden aangesloten.

Het is mogelijk om één tweede DALI-LINK voedingseenheid parallel aan te sluiten, waardoor het aantal DALI-deelnemers kan worden verdubbeld (50 DALI armaturen / 12 DALI-LINK-besturingsunits).

Geïntegreerde temperatuurbewaking en kortsluit detectie

Geïntegreerde LED voor visualisatie van operationele informatie

DALI-2 gecertificeerd product

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het product kan door alle fabrikanten worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven DALI-2 producteigenschappen

Extra systeemonderdelen (hardware) zijn verkrijgbaar bij B.E.G.

Aanvullende gratis software is verkrijgbaar bij B.E.G.

Geschikt voor: 93484, 93485, 93840, 93845, ...



