



RM1-LINK-REG DALI-2

93083 EAN: 4007529930838

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Parameterisatie: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android)

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---------------------|-------|---------|
| RM1-LINK-REG DALI-2 | wit | 93083 |

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|--|
| Spanning: | via de DALI Bus, max. 22.5 V DC |
| Afmetingen: | 85 x 18 x 63 mm (1 TE) |
| Parameterisatie: | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI-LINK App (iOS / Android) |
| Stroomverbruik: | 5 mA |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit |
| Relais | |
| Schakelvermogen: | 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ |
| Contacttype: | μ -contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 1 min - 150 min (alleen in Cut-off- en HVAC-modus) |

Productinformatie

DALI relaismodule met één schakelkanaal voor montage op DIN-rail

Krachtig, potentiaalvrij relais met een hoog inschakelstroomvermogen

Geïntegreerde applicatiecontroller met verschillende bedrijfsmodi

Bedrijfsmodi: standaard, cutoff, HVAC, impuls, alarm

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het product kan door alle fabrikanten worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven DALI-2 producteigenschappen

Extra systeemonderdelen (hardware) zijn verkrijgbaar bij B.E.G.

Aanvullende gratis software is verkrijgbaar bij B.E.G.



