



ROUTER-DALI-SYS-REG

92850 EAN: 4007529928507

- Spanning: 5 V DC
- Afmetingen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parameterisatie: via web-applicatie in de B.E.G. DALI router

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
ROUTER-DALI-SYS-REG		92850

Technische gegevens

Spanning:	5 V DC
Afmetingen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE) via web-applicatie in de B.E.G. DALI router
Parameterisatie:	
Typisch verbruik:	max. 5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polyamide, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	USB

Productinformatie

DALI router met geïntegreerde webserver voor DIN-rail montage

1 tot 4 DALI lijnen (via USB en B.E.G. LUXOMAT® net PS-DALI-SYS-USB-REG)

Tot 100 DALI-routers per LAN --> maximaal 400 onderling verbonden DALI-lijnen.

Centraal beheer van parameters, adressen, groepen en scènes van alle DALI-apparaten in het netwerk

Biodynamische verlichtingssturing HCL (Human Centric Lighting) in combinatie met DALI-SYS multisensoren en geschikte DALI armaturen (NTP-service via LAN of WAN is hiervoor vereist).

Uitgebreide GUIDED LICHT PLUS functie (over alle DALI lijnen)

Event-routing functie om over verschillende DALI-lijnen te kunnen communiceren.

DALI-noodverlichtingsmanager

Update Manager, voor het updaten van de router firmware via LAN/WAN

Bedienbaar via een compatible webbrowser vanaf elk besturingsapparaat (smartphone, tablet, PC)

Analyse- en diagnose-instrumenten voor probleemoplossing

Inclusief afzonderlijk meegeleverde 5VDC/2A voeding voor montage op DIN-rail (1HP)



