

B.E.G.**SAFETYLUX®**

SAFETYLUX portable LED

93120 EAN: 4007529931200

- Afmetingen: 166 x 125 x 252 mm
- Lichtstroom / intensiteit: Led printplaat vast gemonteerd
Lichtkleur: 6500 K daglicht wit
Lichtstroom lamp 900 lm
- Lichtopbrengst: breed stralende LED-spot: 10 W
LED voor omgevingsverlichting: 2.5 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SAFETYLUX portable LED	grijs	93120

Technische gegevens

Afmetingen:	166 x 125 x 252 mm Led printplaat vast gemonteerd
Lichtstroom / intensiteit:	Lichtkleur: 6500 K daglicht wit Lichtstroom lamp 900 lm
Lichtopbrengst:	breed stralende LED-spot: 10 W LED voor omgevingsverlichting: 2.5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP40 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +30 °C
Behuizing:	Polycarbonaat
Kleur:	grijs, overeenkomstig RAL7035
Levering inclusief:	LED noodverlichting, Muurhouder, Oplaadkabel, Oranje spotverlichting afdekking
Accu:	NiMH 4.8 V 8500 mAh
Nominale werkingsduur:	Hoofd verlichting 3 h Secundaire verlichting 12 h Knipperlicht 24 h
Reikwijdte:	ca. 150 m (> 1 Lux)

Productinformatie

Extreem heldere, draagbare LED-noodverlichting met drie bedrijfsmodi: grootlicht, knipperende waarschuwinglamp en oriëntatieverlichting

Centraal geplaatste LED-spot met reflector

Brede lichtbundel door aan de omtrek aangebrachte LED's

Waarschuwinglamp met knipperlichtstand en kleurfilter

Robuuste behuizing met een ingebouwde lader, milieuvriendelijke NiMH-accu en een netsnoer

Kop is verticaal 120° zwenkbaar.



