

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## SBA4-230 / 10 / H / KNX REG

93930 EAN: 4007529939305

Het apparaat is bedoeld om vast te worden geïnstalleerd op een standaard DINrail in zekeringskasten

De montage moet gebeuren in droge binnenruimtes

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	-	93930

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 Hz
Afmetingen:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Uitgangsspanning:	230 V AC 50 Hz
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C
Behuizing:	Kunststof LEXAN UL-94-V0
Kleur:	- Rode Led: Programmeer LED Groene LED: Uitgang status Handmatig bediening van de schakelkanalen
Display-elementen:	
Handbediening:	
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	Busklem KNX zwart/rood
Schakelvermogen:	Rolluikmotoren

## Productinformatie

De KNX SBA jaloezieactoren ontvangen KNX/EIB-telegrammen en besturen meerdere jaloeziemotoren met eindpositieschakelaars onafhankelijk van elkaar

Elk kanaal wordt via twee mono stabiele relais geschakeld en kan bovendien handmatig worden bediend via de knoppen op de actor

Elk kanaal kan individueel worden geprogrammeerd met de ETS software. Er kan worden gekozen uit status, blokkeerfuncties, centrale schakelfuncties en uitvoerige kalibratie- en positoneringsfuncties

Voor het geval dat de bus spanning uitvalt of terugkeert, kunnen de schakelstanden van de relais individueel voor elk kanaal worden geprogrammeerd

Het apparaat is bedoeld om vast te worden geïnstalleerd op een standaard DINrail in zekeringskasten

De montage moet gebeuren in droge binnenruimtes



