



SBA6-230/KNXs REG

90227 EAN: 4007529902279

Schakelactor voor rolluik-, jaloezie- en raamaandrijvingen

KNX Secure ready

KNX-inbouwmodule met een breedte van 4 TE voor DIN-rail montage (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
SBA6-230/KNXs REG	-	90227

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	90 x 108 x 54 mm (6 TE)
Stroomverbruik:	5 mA
Typisch verbruik:	0.3 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Kleur:	-
	Programmeer LED
Display-elementen:	14 x Uitgang status
	Lokaal op het apparaat : 4
Handbediening:	drukknop / via ETS
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
	Busklem KNX
Aansluitingen en kabels:	zwart/rood 1,5 ... 2,5 mm ²
	8 A; cos ϕ = 0.4
Schakelvermogen:	Inductief / 230 V AC 50 Hz
	6
Uitgangen:	schakelkanalen omhoog/omlaag

Productinformatie

Schakelactor voor roluijk-, jaloezie- en raamaandrijvingen

KNX Secure ready

KNX-inbouwmodule met een breedte van 4 TE voor DIN-rail montage (TH 35 volgens EN 60715) in de verdeelkast.

6 schakelkanalen omhoog/omlaag

Schakelcontacten zijn geoptimaliseerd voor inductieve belastingen

uitgebreide noodstop-, scène- en alarmfuncties, evenals vergrendelingsfuncties

Uitgebreide logische en vergelijkingsfuncties

Rekenfuncties

Vertragings- en impulsfuncties

In- en uitschakelvertragingen

Handmatige bediening op het apparaat of via handige softkeys in de ETS

Aansluiting van de voeding en de uitgangen via schroefklemmen

De productdatabase kan worden gedownload van de B.E.G. website of rechtstreeks worden geïmporteerd uit de ETS online catalogus



