



## TS-AD3

92678 EAN: 4007529926787

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Typisch verbruik: 0.4 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| TS-AD3       |       | 92678   |

## Technische gegevens

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Spanning:                  | 230 V AC 50 /<br>60 Hz  |
| Afmetingen:                | 45 x 54 x 55<br>mm (3 TE)   |
| Typisch verbruik:          | 0.4 W   |
| Beschermingsgraad/-klasse: | overeenkomstig<br>DIN EN 60529<br>IP20 / Klasse II<br>volgens de<br>regelgeving                       |
| Gangreserve (bij 20 °C):   | -   |
| Omgevingstemperatuur:      | -5 °C tot +50<br>°C   |
| Behuizing:                 | zelfdovende<br>thermoplast  |
| Aansluitingen en kabels:   | Schroef<br>aansluitingen<br>16 A / 250 V bij<br>$\cos \varphi = 1$                                    |
| Schakelvermogen:           | 2000 W max.<br>Gloeilampen<br>opening < 3<br>mm ( $\mu$ -contact),<br>potentiaalvrij<br>Wisselcontact |
| Contacttype:               |   |

## Productinformatie

Analoge dagschakelklok voor DIN-rail montage

Smalle uitvoering 54 mm

Dagprogramma

Handbediende overbruggingsschakelaar continu-ON /  
Automatisch

Niet-verliesbare schakeltoetsen



