



## TS-ASTRO-5-BLE

93162 EAN: 4007529931620

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typisch verbruik: 0.3 - 1 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving   | Kleur | Art.nr. |
|----------------|-------|---------|
| TS-ASTRO-5-BLE | grijs | 93162   |

## Technische gegevens

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Spanning:                  | 230 V AC 50 /<br>60 Hz   |
| Afmetingen:                | 45 x 36 x 58<br>mm (2 TE)  |
| Typisch verbruik:          | 0.3 - 1 W  |
| Beschermingsgraad/-klasse: | overeenkomstig<br>DIN EN 60529<br>IP20 / Klasse II   |
| Gangreserve (bij 20 °C):   | ca. 10 jaar  |
| Omgevingstemperatuur:      | -30 °C tot +55<br>°C   |
| Behuizing:                 | zelfdovende<br>thermoplast   |
| Kleur:                     | grijs  |
| Schakelvermogen:           | 3680 W / 16 A,<br>cos $\varphi$ = 1<br>2300 VA, cos $\varphi$<br>= 0.6<br>max.<br>200 W LED<br>inschakelstroom<br>I <sub>p</sub> (20 ms) = 50<br>A |
| Contacttype:               | $\mu$ -contact,<br>Wisselcontact,<br>opening < 3<br>mm   |
| Uitgangen:                 | 2  |

## Productinformatie

Digitale Astro schakelklok voor verdeelkastinstallatie

2 kanalen

Dag- en weekprogramma

Nachtbesparingsschakeling en extra schakeltijden

100 geheugenplaatsen (limieten)

Bluetooth geïntegreerd

Schakelen op de nul doorgang

Direct programmeerbaar via App (Android, iOS)

Verwisselbare batterij (CR2032)

Kortste schakelinterval 1 minuut

Schakelvermogen 16 A per kanaal

Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma

Handmatige permanente modus

Handbediening

Automatische omschakeling zomertijd

Bedrijfsuren- en impulsteller

Eenvoudige bediening

Verlicht display

Beveiliging door PIN-codering



