



## TS-ASTRO1

92669 EAN: 4007529926695

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Beschermingsgraad/-klasse:  
overeenkomstig DIN EN 60529 / Klasse II  
volgens bestemming

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
TS-ASTRO1		92669

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Beschermingsgraad/-klasse:	overeenkomstig DIN EN 60529 / Klasse II volgens bestemming
Gangreserve (bij 20 °C):	ca. 6 jaar
Omgevingstemperatuur:	-10 °C tot +50 °C
Behuizing:	zelfdovende thermoplast
Display-elementen:	Hoogwaardige LC-Display
Aansluitingen en kabels:	Schroef aansluitingen (Schroef aansluitingen)
Schakelvermogen:	16 A / 250 V bij $\cos \varphi = 1$ max. inschakelstroom $I_p (20ms) = 165$ A 2000 W max. Gloeilampen
Contacttype:	1x opening < 3 mm ( $\mu$ -contact), maakcontact/NO

## Productinformatie

Digitale Astro schakelklok voor verdeelkastinstallatie
1 kanaal
60 geheugenplaatsen (limieten)
Schakelvermogen 16 A
Astro-programma
Dag- en weekprogramma
Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma
Kortste schakelinterval 1 minuut
Handmatige permanente modus
Handbediening
Automatische schakeltijd oriëntatie bij het uitlezen
Vrije blokprogrammering
Automatische omschakeling zomertijd
Bedrijfsuren- en impulsteller
Beveiliging door PIN-codering



