



TS-DW1

92656 EAN: 4007529926565

- Spanning: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Typisch verbruik: ca. 0.7 W

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
TS-DW1		92656

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Typisch verbruik:	ca. 0.7 W
Beschermingsgraad/-klasse:	overeenkomstig DIN EN 60529 IP20 / Klasse II volgens de regelgeving
Gangreserve (bij 20 °C):	ca. 6 jaar
Omgevingstemperatuur:	-10 °C tot +50 °C
Behuizing:	zelfdovende thermoplast
Display-elementen:	Hoogwaardige LC-Display
Aansluitingen en kabels:	Schroef aansluitingen (Schroef aansluitingen) 16 A / 250 V bij $\cos \varphi = 1$ max. inschakelstroom I_p (20ms) = 30 A
Schakelvermogen:	opening < 3 mm (μ -contact), potentiaalvrij Wisselcontact
Contacttype:	

Productinformatie

Digitale weekschakelklok voor DIN-rail montage

1 kanaal

Schakelvermogen 16 A

Permanente schakeling op datum / vakantieprogramma

Dag- en weekprogramma

Functie "impuls"

46 geheugenplaatsen (limieten)

Kortste schakelinterval 1 minuut

Handmatige permanente modus

Handbediening

Automatische schakeltijd oriëntatie bij het uitlezen

Vrije blokprogrammering

Automatische omschakeling zomertijd

Bedrijfsuren- en impulsteller

Beveiliging door PIN-codering



