

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## 10 x BL4-C-IB Set 93231-93183

Op afstand te bedienen plafondbewegingsmelder  
speciaal voor brede en lange gangen

Voor montage in verlaagde plafonds

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
10 x BL4-C-IB	wit	93231
Montageset BL4-OB	wit	93183

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 32 m dwars max. Ø 16 m frontaal
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	200 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK04 + IK06 (93183)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup> voor draad met massieve kern
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi =$ 1 500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

## Productinformatie

Set : 10 x BL4-C-IB + Montageset BL4-OB wit



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**10 x BL4-C-IB**  
Art.nr.: 93231

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm  
Typisch verbruik: ca. 0.3 W



**Montageset BL4-OB**  
Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm  
Slagvastheid: IK06  
Kleur: wit