B.E.G. LUXOMAT®



10 x BL4-IB Set 93247-93194

10x

Plafondbewegingsmelder voor binnentoepassingen met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
10 x BL4-IB	wit	93247
Montageset BL4-VZ	wit	93194


Technische gegevens


Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)**
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 19 m dwars max. Ø 6.4 m frontaal max. Ø 5 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	280 m² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 2.5 mm² voor draad met massieve kern
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : 10 x BL4-IB + Montageset BL4-VZ wit


133 ± 5
20 max.
43
41
62
104


h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m


L
N
S
N
L
L'


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



10 x BL4-IB
Art.nr.: 93247

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm
Typisch verbruik: ca. 0.3 W



Montageset BL4-VZ
Art.nr.: 93194

Afmetingen: Ø 77 x 4.2 mm
Kleur: wit