

B.E.G.

LUXOMAT®



96 x PD3-1C-OB

93232 EAN: 4007529932320

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
96 x PD3-1C-OB	wit	93232

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 53 mm
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Schakelvermogen:	250 W LED, minimum runtime > 5 min max. inschakelstroom $I_p (20 \text{ ms}) = 80 \text{ A}$
Contacttype:	μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

- Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone
- Één kanaal voor het schakelen van verlichting
- Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens
- Speciaal optisch systeem voor de detectie van de kleinste bewegingen
- Standaard impulsfunctie (Gong)



