



AL8-25-300-LED-3C

93621 EAN: 4007529936212

- Spanning: 200 - 240 V AC 50 Hz
- Afmetingen: Ø 300 x 42 mm
- Lichtkleur: 3000 / 4000 / 5700 K

Toepassingsgebieden

- opslag / technische ruimten
- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- inkomhallen
- natte ruimtes / badkamers

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
AL8-25-300-LED-3C	wit	93621

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Beschermingsring AL8	wit	93014

Technische gegevens

Spanning:	200 - 240 V AC 50 Hz
Afmetingen:	Ø 300 x 42 mm
Lichtkleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstroom / intensiteit:	2000 / 2500 / 2400 lm
Verblinding:	UGR < 25
Lichtrendement:	80 / 100 / 96 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI > 80 / TM30: 82
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	25 W / PF 0.9
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Brandbaarheidsklasse:	UL-94 V2, 750 °C
Slagvastheid:	IK10
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit, gelijk RAL9016

Productinformatie

Vlakke, ronde ledlamp voor wand- of plafondmontage

Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit licht

Elke lichtkleur is extern dimbaar

Energie-efficiënte lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Breed uitstralend licht door diffuse armatuurafdekking

Robuuste kunststoffen behuizing uit polycarbonaat


Hoge brandwerende waarde

waterdicht (IP54) na montage

Eenvoudige montage met een aparte bevestigingsbeugel

Toepassingsvoorbeelden:

opslag / technische ruimten, gangen / doorgangen, trappenhuisen, toiletten, inkomhallen, natte ruimtes / badkamers



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35



Accessoires



Beschermingsring AL8

Art.nr.: 93014

Afmetingen: Ø 305 x 19 mm

Kleur: wit