

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor sturing van armaturen, jaloezieën, enz.

De ingangen kunnen worden bediend via conventionele schakelaars met een externe spanning van 12 tot 230 V

Gebruik als pulsteller is mogelijk

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BIA-4-KNX REG	-	90405

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	5 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja 1 x Bus Terminal EIB/KNX zwart/rood (buslijn)
Aansluitingen en kabels:	6 x Schroef aansluitingen 0.34 ... 2.5 mm ² stug 0.34 ... 2.5 mm ² soepele kern

Productinformatie

Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor sturing van armaturen, jaloezieën, enz.

De ingangen kunnen worden bediend via conventionele schakelaars met een externe spanning van 12 tot 230 V

Gebruik als pulsteller is mogelijk

Twee toetsen en drie LED's voor lokale bediening en statusvisualisatie

Naast de ingangskanalen, beschikt het apparaat over 16 onafhankelijke logische of timerfuncties



