

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## BIA4-KNXs REG

90411 EAN: 4007529904112

Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor sturing van armaturen, jaloezieën, enz.

KNX Secure

Galvanisch gescheiden ingangen voor externe spanning van 12-230 V

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BIA4-KNXs REG	-	90411

## Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	3 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Bus Terminal KNX zwart/rood 6 x Schroef aansluitingen 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> stug 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> soepele kern

## Productinformatie

Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor sturing van armaturen, jaloezieën, enz.

KNX Secure

Galvanisch gescheiden ingangen voor externe spanning van 12-230 V

Gebruik als pulsteller is mogelijk

Twee toetsen en drie LED's voor lokale bediening en statusvisualisatie

Naast de ingangskanalen, beschikt het apparaat over 16 onafhankelijke logische of timerfuncties



