



## BIP-4-KNX REG

90406 EAN: 4007529904068

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: 60 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Stroomverbruik: 5 mA

### Bestelgegevens

| Omschrijving  | Kleur | Art.nr. |
|---------------|-------|---------|
| BIP-4-KNX REG | wit   | 90406   |

## Technische gegevens

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spanning:                  | van KNX-BUS                                                                                                             |
| Afmetingen:                | 60 x 18 x 90<br>mm (1 TE)                                                                                               |
| Stroomverbruik:            | 5 mA                                                                                                                    |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse<br>III                                                                                                    |
| Omgevingstemperatuur:      | -5 °C tot +45<br>°C                                                                                                     |
| Behuizing:                 | UV- bestendig<br>polycarbonaat                                                                                          |
| Kleur:                     | wit                                                                                                                     |
| KNX TP 256:                | Ja                                                                                                                      |
|                            | 1 x Bus<br>Terminal<br>EIB/KNX<br>zwart/rood<br>(buslijn)                                                               |
| Aansluitingen en kabels:   | 6 x Schroef<br>aansluitingen<br>0.34 ... 2.5<br>mm <sup>2</sup> stug<br>0.34 ... 2.5<br>mm <sup>2</sup> soepele<br>kern |

## Productinformatie

Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor sturing van armaturen, jaloezieën, enz.

De ingangen zijn geschikt voor potentiaalvrije contacten

Gebruik als pulsteller is mogelijk

Twee toetsen en drie LED's voor lokale bediening en statusvisualisatie

Naast de ingangskanalen, beschikt het apparaat over 16 onafhankelijke logische of timerfuncties



