



BIP4-KNXs REG

90412 EAN: 4007529904129

- Spanning: van KNX-BUS
- Afmetingen: 55 x 18 x 90 mm (1 TE)
- Stroomverbruik: 5 mA

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BIP4-KNXs REG	-	90412

Technische gegevens

Spanning:	van KNX-BUS
Afmetingen:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Stroomverbruik:	5 mA
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Bus Terminal KNX zwart/rood 6 x Schroef aansluitingen (Binaire ingang, max. 30m leidinglengte) 0.34 ... 2.5 mm ² stug 0.34 ... 2.5 mm ² soepele kern

Productinformatie

Compacte binaire ingang met 4 kanalen voor sturing van armaturen, jaloezieën, enz.

KNX Secure

Galvanisch geïsoleerde ingangen voor potentiaalvrije contacten

Gebruik als pulsteller is mogelijk

Twee toetsen en drie LED's voor lokale bediening en statusvisualisatie

Naast de ingangskanalen, beschikt het apparaat over 16 onafhankelijke logische of timerfuncties



