

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL2-IB Set 93317-93251-92199

- Spanning: 110 - 240 V
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Typisch verbruik: 0.3 W

Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen
- trappenhuizen
- toiletten
- opslag / technische ruimten

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL2-IB	wit	93317
Montageset BL2-VZ	wit	93251
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V
Afmetingen:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 8 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Slagvastheid:	IK09 (92199)
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199)
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm ² voor draad met massieve kern

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : BL2-IB + Montageset BL2-VZ wit + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Plafondbewegingsmelder voor binnentoepassingen met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Extra instellingen mogelijk m.b.v. optionele afstandsbediening

Basisfuncties voor kosteneffectieve toepassingen

Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk

Optionele accessoires voor opbouw- en verzonken montage leverbaar

Fabrieksinstelling: 3 min nalooptijd, gevoeligheid hoog, inschakeldrempel 500 lux





Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



BL2-IB

Art.nr.: 93317


Spanning: 110 - 240 V
Afmetingen: Ø 80 x 61 mm
Typisch verbruik: 0.3 W



Montageset BL2-VZ

Art.nr.: 93251

Afmetingen: Ø 104 x 19 mm
Kleur: wit



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf