

B.E.G.

LUXOMAT®



BL2-PLUS-IB Set 93405-92199

- Spanning: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Typisch verbruik: 0.3 W

Bestelgegevens


| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| BL2-PLUS-IB | wit | 93405 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Spanning: | 110 – 240 V 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Typisch verbruik: | 0.3 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 8 m dwars max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 50 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP23 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199) |
| Kleur: | wit |
| Aansluitingen en kabels: | 0.5 – 1.5 mm ² voor draad met massieve kern |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| Schakelvermogen: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 15 s – 30 min |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

Productinformatie

Set : BL2-PLUS-IB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit





Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




BL2-PLUS-IB

Art.nr.: 93405

Spanning: 110 - 240 V 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 80 x 61 mm

Typisch verbruik: 0.3 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf