

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-PLUS-IB Set 93405-93251

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø 8 m (50 m<sup>2</sup>), op afstand bedienbaar

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL2-PLUS-IB	wit	93405
Montageset BL2-VZ	wit	93251

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)</b>
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 8 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm <sup>2</sup> voor draad met massieve kern

### Kanaal 1 (lichtsturing)

	1000 W, $\cos \varphi = 1$
Schakelvermogen:	500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

## Productinformatie

Set : BL2-PLUS-IB + Montageset BL2-VZ wit





## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **BL2-PLUS-IB**

Art.nr.: 93405

Spanning: 110 - 240 V 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 80 x 61 mm

Typisch verbruik: 0.3 W



### **Montageset BL2-VZ**

Art.nr.: 93251

Afmetingen: Ø 104 x 19 mm

Kleur: wit