

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-C-IB Set 93284-92199

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectiebereik en een detectiegebied tot 32 x 5 m (200 m²), geschikt voor gangen en op afstand bedienbaar

Toepassingsgebieden

- gangen / doorgangen

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| BL4-C-IB | wit | 93284 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.3 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 32 m dwars max. Ø 16 m frontaal |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 200 m ² / 2.5 m montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK09 (92199) |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C UV- bestendig polycarbonaat + gecoate stalen korf (92199) |
| Behuizing: | |
| Kleur: | wit mat, gelijk RAL9010 |
| Aansluitingen en kabels: | 0.5 – 2.5 mm ² voor draad met massieve kern |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| Schakelvermogen: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Contacttype: | 1x µ-contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 15 s – 60 min |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

Productinformatie

Set : BL4-C-IB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Op afstand te bedienen plafondbewegingsmelder speciaal voor brede en lange gangen

Voor montage in verlaagde plafonds

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nuldoorgang

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Extra instellingen mogelijk m.b.v. optionele afstandsbediening

Basisfuncties voor kosteneffectieve toepassingen

Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

Optionele accessoires voor opbouw- en verzonken montage leverbaar

Er zijn markeringen aangebracht om een correcte uitlijning tijdens de installatie te garanderen

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd, gevoeligheid hoog, inschakeldrempel 500 lux

Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



BL4-C-IB

Art.nr.: 93284

Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm

Typisch verbruik: ca. 0.3 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf