

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-IB Set 93288-93183

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°
dekkingshoek en een bereik tot Ø 19 m (280 m²),
op afstand bedienbaar

Toepassingsgebieden

- inkomhallen
- gangen / doorgangen
- toiletten
- opslag / technische ruimten
- kleine kantoren
- open kantoren
- vergaderzalen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL4-IB	wit	93288
Montageset BL4-OB	wit	93183

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183)
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 19 m dwars max. Ø 6.4 m frontaal max. Ø 5 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	280 m ² / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04 + IK06 (93183)
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 2.5 mm ² voor draad met massieve kern

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : BL4-IB + Montageset BL4-OB wit

Plafondbewegingsmelder voor binnentoepassingen met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Één kanaal voor het schakelen van verlichting

Manueel schakelen met drukknop mogelijk

Extra instellingen mogelijk m.b.v. optionele afstandsbediening

Basisfuncties voor kosteneffectieve toepassingen

Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling

Optionele accessoires voor opbouw- en verzonken montage leverbaar

Fabrieksinstelling: 10 min nalooptijd, gevoeligheid hoog, inschakeldrempel 500 lux

Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



BL4-IB

Art.nr.: 93288

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm

Typisch verbruik: ca. 0.3 W



Montageset BL4-OB

Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm

Slagvastheid: IK06

Kleur: wit