

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-PLUS-IB Set 93404-93183

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°  
dekkingshoek en een bereik tot Ø 19 m (280 m<sup>2</sup>),  
op afstand bedienbaar

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL4-PLUS-IB	wit	93404
Montageset BL4-OB	wit	93183

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	<b>Ø 104.5 x 84 mm + Ø 109 x 34 mm (93183)</b>
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 19 m dwars max. Ø 6.4 m frontaal max. Ø 5 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK04 + IK06 (93183)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 2.5 mm <sup>2</sup> voor draad met massieve kern
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s - 30 min
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : BL4-PLUS-IB + Montageset BL4-OB wit



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



### **BL4-PLUS-IB**

Art.nr.: 93404

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Afmetingen: Ø 104.5 x 84 mm

Typisch verbruik: ca. 0.3 W



### **Montageset BL4-OB**

Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm

Slagvastheid: IK06

Kleur: wit