

B.E.G.**LUXOMAT®**

CdS-IB

92249 EAN: 4007529922499

Via IR bedienbare schemerschakelaar

Extra vlakke vorm – slechts 6 mm hoog

Instelbare uitschakelvertraging met zelflerende uitschakel- en schemerwaarde

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
CdS-IB	wit	92249

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-CdS-FP	-	92396

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 80 x 74 mm
Typisch verbruik:	< 1 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Kleur:	wit mat, gelijk RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolframvoorloopcontact
Temporiseren van de inschakeling:	automatische bepaling
Temporiseren van de uitschakeling:	5 s - 30 min
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Via IR bedienbare schemerschakelaar

Extra vlakke vorm - slechts 6 mm hoog

Instelbare uitschakelvertraging met zelflerende uitschakel- en schemerwaarde

Toepassingsvoorbeelden: ingangen, traphallen, kantoren, klassen



