

# B.E.G.

# LUXOMAT®



## CdS-R

92365 EAN: 4007529923656

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Lichtsensor Ø 15 x 24 mm, vermogensdeel: 61 x 23 x 38 mm
- Typisch verbruik: < 0.5 W

### Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| CdS-R        | zwart | 92365   |

## Technische gegevens

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Spanning:                  | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz   |
| Afmetingen:                | Lichtsensoren Ø<br>15 x 24 mm,<br>vermogensdeel:<br>61 x 23 x 38<br>mm |
| Typisch verbruik:          | < 0.5 W  |
| Beschermingsgraad/-klasse: | Behuizing IP20 /<br>Sensor IP54 /<br>Klasse II                         |
| Omgevingstemperatuur:      | -25 °C tot +50<br>°C   |
| Behuizing:                 | UV- bestendig<br>polycarbonaat   |
| Kleur:                     | zwart mat, gelijk<br>RAL9005   |

### Kanaal 1 (lichtsturing)

|   |  |
|---|--|
| Schakelvermogen:                          | 1000 W, $\cos \varphi = 1$<br>350 VA, $\cos \varphi = 0.4$ |
| Contacttype:                              | 1x $\mu$ -contact,<br>maakcontact/NO                       |
| Temporiseren van de in- en uitschakeling: | 10 s - 15 s  |
| Inschakeldrempel:                         | 2 - 100 Lux  |

## Productinformatie

Schemerschakelaar met schakelrelais

Voor achteraf inbouwen in buitenverlichting en voor gebruik in aftakdozen

Traploos instelbare schemerwaarde

Lengte van de verbindingkabel tussen lichtsensor en elektronica ca. 15 cm, te verlengen t/m max. 1,50 m

Toepassingsvoorbeelden: inkomhallen, trappenhuizen, gangen, ruimtes waar permanent licht nodig is



